

## KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C  
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C  
MAX EMİŞ : 6.5 m



### ACF.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar  
**AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK**  
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

### ACF.../304 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar  
**AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK**  
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								
							m³/h	0	1	2	3	4	5	6	-
ACF 050M/304	0.50	220	1¼"	1"	265	234	h(m)	13	12	11	10	9	8	7	-
ACF 050M/316	0.50	220	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-
ACF 050T/304	0.50	380	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-
ACF 050T/316	0.50	380	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-

## KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C  
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C  
MAX EMİŞ : 6.5 m



### ACF.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar  
**AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK**  
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

### ACF.../304 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar  
**AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK**  
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								
							m³/h	0	12	15	18	24	30	36	48
ACF 120M/304	1.2	220	1½"	1½"	335	234	h(m)	13	9	7.5	6	-	-	-	-
ACF 120T/304	1.2	380	1½"	1½"	335	234		13	9	7.5	6	-	-	-	-
ACF 120M/316	1.2	220	1½"	1½"	335	234		13	9	7.5	6	-	-	-	-
ACF 120T/316	1.2	380	1½"	1½"	335	234		13	9	7.5	6	-	-	-	-
ACF 150M/304	1.5	220	2"	2"	380	258		12	10	8.5	8	6	-	-	-
ACF 150M/316	1.5	220	2"	2"	380	258		12	10	9.5	8	6	-	-	-
ACF 150T/316	1.5	380	2"	2"	380	258		12	10	9.5	8	6	-	-	-
ACF 200M/316	2	220	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-
ACF 200T/316	2	380	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-
ACF 300T/304	3	380	2½"	2"	413	240		18	17	16.5	16	14	13	10	-
ACF 300T/316	3	380	2½"	2"	413	240		18	17	16.5	16	14	13	10	-
ACF 400T/316	4	380	2½"	2"	430	258		21	20	19	18	16	16	15	12