

4" ATLANTİS BLU MOTORLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Voltaj	: 220 - 230 V / 50 Hz 380 - 415 V / 50 Hz 460 V / 50 Hz	Yük	: 1500 N 2500 N
Voltaj Toleransı	: \pm %10	Max. Kalkış Sayısı	: 30 kalkış / saat
İzolasyon	: F Sınıf	Max. Su Sıcaklığı	: 30 °C
Koruma	: İP 68	Soğutma Akışı	: 8 cm / sn
Bağlantı	: NEMA 4"	Su pH	: 6.5 ~ 8
Motor Yağı	: Toksik olmayan hijyenik özellikli		
Motor Montajı	: DİK/YATAY (Yatay için uygulama bazında onaylanmalı)		

4" ATLANTİS BLU DALGIÇ MOTORLAR



MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT V	AKIM A	KONDANS. µF
	KW	HP			
4ATB 100M	0.75	1.0	220	5.2	35
4ATB 150M	1.1	1.5	220	7.2	45
4ATB 200M	1.5	2.0	220	9.7	55
4ATB 300M	2.2	3.0	220	14.0	70
4ATB 100T	0.75	1.0	380	2.1	-
4ATB 150T	1.1	1.5	380	2.9	-
4ATB 200T	1.5	2.0	380	3.8	-
4ATB 300T	2.2	3.0	380	5.0	-
4ATB 400T	3.0	4.0	380	6.4	-
4ATB 550T	4.0	5.5	380	8.2	-
4ATB 750T	5.5	7.5	380	11.0	-