

## 4" COVERCO MOTORLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Voltaj	: 220 - 230 V / 50 Hz 380 - 415 V / 50 Hz 460 V / 50 Hz	Yük	: 1500 N 2500 N 4500 N (K)
Voltaj Toleransı	: ± %10	Max. Kalkış Sayısı	: 30 kalkış / saat
İzolasyon	: F Sınıf	Max. Su Sıcaklığı	: 30 °C
Koruma	: İP 68	Soğutma Akışı	: 8 cm / sn
Bağlantı	: NEMA 4"	Su pH	: 6.5 ~ 8
Motor Yağı	: Toksik olmayan hijyenik özellikli		
Motor Montajı	: DİK/YATAY (Yatay için uygulama bazında onaylanmalı)		

## 4" COVERCO DALGIÇ MOTORLAR



MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT V	AKIM A	KONDANS. µF
	KW	HP			
NBS4 075M	0.55	0.75	220	4.6	25
NBS4 100M	0.75	1.0	220	6.1	35
NBS4 150M	1.1	1.5	220	7.8	40
NBS4 200M	1.5	2.0	220	10.4	50
NBS4 300M	2.2	3.0	220	15.1	76
NBS4 075T	0.55	0.75	380	1.7	-
NBS4 100T	0.75	1.0	380	2.1	-
NBS4 150T	1.1	1.5	380	2.9	-
NBS4 200T	1.5	2.0	380	3.9	-
NBS4 300T	2.2	3.0	380	5.5	-
NBS4 400T	3.0	4.0	380	7.5	-
NBS4 550T	4.0	5.5	380	9.3	-
NBS4 750T	5.5	7.5	380	12.6	-
NBS4K 1000T	7.5	10.0	380	17.1	-