

## ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C  
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm  
(1" pompalar için 3 mm)

GENİŞ KAPALI TİP ALUM. FANLI  
DIŞ GÖVDE ALUMİNYUM  
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM  
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8
DRN 18-0.37M	0.50	220	1"	h(m)	18	16	14	12	8	6	-	-
DRN 35-0.75M	1	220	1"		35	32	30	29	28	25	22	18

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	6	10	12	15	18	20	25
DRN 17-0.75M	1	220	2"	h(m)	17	14	12	11	8	3	-	-
DRN 18-1.1M	1.5	220	2"		18	17	16	15	14	10	5	-
DRN 24-1.5M	2	220	2"		24	21	20	19	18	16	14	10

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45
DRN 12-1.5M	2	220	2½"	h(m)	12	10.5	10	9	8	6	5	3