



4" FELSOM MOTORLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Voltaj	: 220 - 230 V / 50 Hz 380 - 415 V / 50 Hz 460 V / 50 Hz	Yük	: 1500 N 2500 N 4500 N (K)
Voltaj Toleransı	: \pm %10	Max. Kalkış Sayısı	: 30 kalkış / saat
İzolasyon	: F Sınıf	Max. Su Sıcaklığı	: 30 °C
Koruma	: İP 68	Soğutma Akışı	: 8 cm / sn
Bağlantı	: NEMA 4"	Su pH	: 6.5 ~ 8
Motor Yağı	: Toksik olmayan hijyenik özellikli		
Motor Montajı	: DİK/YATAY (Yatay için uygulama bazında onaylanmalı)		

4" FELSOM DALGIÇ MOTORLAR



MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT V	AKIM A	KONDANS. µF
	KW	HP			
FMO4 007M	0.55	0.75	220	4.6	25
FMO4 010M	0.75	1.0	220	6.1	35
FMO4 015M	1.1	1.5	220	7.8	40
FMO4 020M	1.5	2.0	220	10.4	50
FMO4 030M	2.2	3.0	220	15.1	76
FMO4 007T	0.55	0.75	380	1.7	-
FMO4 010T	0.75	1.0	380	2.1	-
FMO4 015T	1.1	1.5	380	2.9	-
FMO4 020T	1.5	2.0	380	3.9	-
FMO4 030T	2.2	3.0	380	5.5	-
FMO4 040T	3.0	4.0	380	7.5	-
FMO4 055T	4.0	5.5	380	9.3	-
FMO4 075T	5.5	7.5	380	12.6	-
FMO4 100T	7.5	10.0	380	17.1	-