

## KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C  
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C  
 MAX EMİŞ : 6.5 m

### KAF.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar  
**AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK**  
 Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

### KAF../304 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar  
**AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK**  
 Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
							m³/h	0	9	12	15	18	21	24	30	36	42
KAF 150M/316	1.5	220	2"	2"	380	258	h(m)	21	19	18	16	15	13	10	7	-	-
KAF 150T/316	1.5	380	2"	2"	380	258		21	19	18	16	15	13	10	7	-	-
KAF 200M/316	2	220	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-
KAF 200T/304	2	380	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-
KAF 200T/316	2	380	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-
KAF 300T/304	3	380	2"	2"	415	240		26	23	22	21	20	18	17	14	-	-
KAF 300T/316	3	380	2"	2"	415	240		26	23	22	21	20	18	17	14	-	-
KAF 400T/304	4	380	2"	2"	432	258		29	27	26	25	24	23	22	15	12	7
KAF 400T/316	4	380	2"	2"	432	258		29	27	26	25	24	23	22	15	12	7